



## **PANTHER PMC** MONTACARGAS

La serie de montacargas industriales **PANTHER PMC** ha sido desarrollada para ofrecer seguridad, estabilidad y alto rendimiento en operaciones de carga y manejo de materiales. Gracias a su diseño robusto y confiable, esta línea es ideal para fábricas, almacenes, centros logísticos, plantas industriales, estaciones, muelles y puertos, adaptándose a múltiples entornos de trabajo.

Disponible en capacidades de 1.5, 2.5, 4 y 5 toneladas, la serie **PANTHER PMC** cubre un amplio rango de aplicaciones, desde operaciones ligeras y medianas hasta trabajos de carga pesada, garantizando eficiencia operativa, maniobrabilidad y durabilidad en jornadas prolongadas.

Los montacargas **PANTHER PMC** combinan estructura reforzada, sistemas de elevación seguros y diseño orientado al operador, convirtiéndose en una solución versátil, confiable y rentable para el manejo diario de materiales.

## Especificaciones técnicas – PANTHER PMC15 Montacargas

Especificación	Detalle
<b>Tipo de combustible</b>	Diésel
<b>Capacidad de carga (kg)</b>	1500
<b>Centro de carga (mm)</b>	500
<b>Altura de elevación (mm)</b>	3000
<b>Altura de elevación libre total (mm)</b>	135
<b>Dimensiones de las horquillas (mm)</b>	1070 × 122 × 40
<b>Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) (°)</b>	6 / 12
<b>Radio mínimo de giro (mm)</b>	2280
<b>Altura libre al suelo (mm)</b>	120
<b>Altura del protector superior (mm)</b>	2070
<b>Voladizo delantero (mm)</b>	425
<b>Velocidad máxima de desplazamiento (con carga completa) (km/h)</b>	16
<b>Velocidad máxima de elevación (con carga completa) (mm/s)</b>	550
<b>Fuerza máxima de tracción (con carga completa) (kN)</b>	16
<b>Capacidad máxima de pendiente (%)</b>	20
<b>Longitud total (con horquillas) (mm)</b>	3195
<b>Longitud total (sin horquillas) (mm)</b>	2275
<b>Ancho total (mm)</b>	1070
<b>Altura del mástil extendido (mm)</b>	4030
<b>Altura del mástil retraído (mm)</b>	1995
<b>Neumáticos delanteros (PR)</b>	6.50 - 10 - 10
<b>Neumáticos traseros (PR)</b>	5.00 - 8 - 8
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	1410
<b>Ancho de vía (delantera / trasera) (mm)</b>	890 / 920
<b>Peso en servicio (kg)</b>	2890
<b>Batería (V/Ah)</b>	12 / 100
<b>Motor (modelo)</b>	Xinchai 485
<b>Motor (potencia) (kW / r.p.m)</b>	60
<b>Transmisión (%)</b>	Hidráulica, 1/1
<b>Presión de trabajo (MPa)</b>	18,5

## Especificaciones técnicas – PANTHER PMC25 Montacargas

Especificación	Detalle
<b>Tipo de combustible</b>	Diésel
<b>Capacidad de carga (kg)</b>	2500
<b>Centro de carga (mm)</b>	500
<b>Altura de elevación (mm)</b>	3000
<b>Altura de elevación libre total (mm)</b>	100
<b>Dimensiones de las horquillas (mm)</b>	1070 × 122 × 40
<b>Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) (°)</b>	6 / 12
<b>Radio mínimo de giro (mm)</b>	2240
<b>Altura libre al suelo (mm)</b>	120
<b>Altura del protector superior (mm)</b>	2160
<b>Voladizo delantero (mm)</b>	450
<b>Velocidad máxima de desplazamiento (con carga completa) (km/h)</b>	19
<b>Velocidad máxima de elevación (con carga completa) (mm/s)</b>	500
<b>Fuerza máxima de tracción (con carga completa) (kN)</b>	18
<b>Capacidad máxima de pendiente (%)</b>	20
<b>Longitud total (con horquillas) (mm)</b>	3650
<b>Longitud total (sin horquillas) (mm)</b>	2580
<b>Ancho total (mm)</b>	1160
<b>Altura del mástil extendido (mm)</b>	4220
<b>Altura del mástil retraído (mm)</b>	2060
<b>Neumáticos delanteros (PR)</b>	7.00 - 12 - 12
<b>Neumáticos traseros (PR)</b>	6.00 - 9 - 10
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	1600
<b>Ancho de vía (delantera / trasera) (mm)</b>	970 / 970
<b>Peso en servicio (kg)</b>	3880
<b>Batería (V/Ah)</b>	12 / 80
<b>Motor (modelo)</b>	Xinchai 490
<b>Motor (potencia) (kW / r.p.m)</b>	40
<b>Transmisión (%)</b>	Hidráulica, 1/1
<b>Presión de trabajo (MPa)</b>	18,5

## Especificaciones técnicas – PANTHER PMC40 Montacargas

Especificación	Detalle
<b>Tipo de combustible</b>	Diésel
<b>Capacidad de carga (kg)</b>	4000
<b>Centro de carga (mm)</b>	500
<b>Altura de elevación (mm)</b>	3000
<b>Altura de elevación libre total (mm)</b>	100
<b>Dimensiones de las horquillas (mm)</b>	1070 × 150 × 45
<b>Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) (°)</b>	6 / 12
<b>Radio mínimo de giro (mm)</b>	2620
<b>Altura libre al suelo (mm)</b>	135
<b>Altura del protector superior (mm)</b>	2160
<b>Voladizo delantero (mm)</b>	495
<b>Velocidad máxima de desplazamiento (con carga completa) (km/h)</b>	20
<b>Velocidad máxima de elevación (con carga completa) (mm/s)</b>	330
<b>Fuerza máxima de tracción (con carga completa) (kN)</b>	18
<b>Capacidad máxima de pendiente (%)</b>	20
<b>Longitud total (con horquillas) (mm)</b>	3265
<b>Longitud total (sin horquillas) (mm)</b>	2195
<b>Ancho total (mm)</b>	1225
<b>Altura del mástil extendido (mm)</b>	4250
<b>Altura del mástil retraído (mm)</b>	2185
<b>Neumáticos delanteros (PR)</b>	28 × 9 - 15
<b>Neumáticos traseros (PR)</b>	6.50 - 10 - 10
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	1900
<b>Ancho de vía (delantera / trasera) (mm)</b>	1000 / 970
<b>Peso en servicio (kg)</b>	5000
<b>Batería (V/Ah)</b>	12 / 80
<b>Motor (modelo)</b>	Xinchai 495
<b>Motor (potencia) (kW / r.p.m)</b>	42
<b>Transmisión (%)</b>	Hidráulica, 1/1
<b>Presión de trabajo (MPa)</b>	18,5

## Especificaciones técnicas – PANTHER PMC50 Montacargas

Especificación	Detalle
<b>Tipo de combustible</b>	Diésel
<b>Capacidad de carga (kg)</b>	5000
<b>Centro de carga (mm)</b>	500
<b>Altura de elevación (mm)</b>	3000
<b>Altura de elevación libre total (mm)</b>	100
<b>Dimensiones de las horquillas (mm)</b>	1070 × 150 × 45
<b>Ángulo de inclinación del mástil (adelante/atrás) (°)</b>	6 / 12
<b>Radio mínimo de giro (mm)</b>	2680
<b>Altura libre al suelo (mm)</b>	135
<b>Altura del protector superior (mm)</b>	2160
<b>Voladizo delantero (mm)</b>	455
<b>Velocidad máxima de desplazamiento (con carga completa) (km/h)</b>	22
<b>Velocidad máxima de elevación (con carga completa) (mm/s)</b>	330
<b>Fuerza máxima de tracción (con carga completa) (kN)</b>	18.5
<b>Capacidad máxima de pendiente (%)</b>	20
<b>Longitud total (con horquillas) (mm)</b>	4195
<b>Longitud total (sin horquillas) (mm)</b>	2975
<b>Ancho total (mm)</b>	1380
<b>Altura del mástil extendido (mm)</b>	4250
<b>Altura del mástil retraído (mm)</b>	2200
<b>Neumáticos delanteros (PR)</b>	300-15-18
<b>Neumáticos traseros (PR)</b>	700-12-10
<b>Distancia entre ejes (mm)</b>	2000
<b>Ancho de vía (delantera / trasera) (mm)</b>	1000 / 970
<b>Peso en servicio (kg)</b>	5490
<b>Batería (V/Ah)</b>	12 / 80
<b>Motor (modelo)</b>	Xinchai 498
<b>Motor (potencia) (kW / r.p.m)</b>	45
<b>Transmisión (%)</b>	Hidráulica, 1/1
<b>Presión de trabajo (MPa)</b>	18,5



**PANTHER**